

Classic 9 C4 5W-30

DATOS CLAVE



GAMA VEHICULO LIGERO

NORMAS INTERNACIONALES

ACEA C4

HOMOLOGACIONES DE FABRICANTES¹

Satisface las exigencias de las siguientes especificaciones:

- Renault RN 0720
- MB-226.51
- FIAT 9.55535-S4

¹ Por favor, consulte siempre el manual de mantenimiento del vehículo

CLASSIC, CALIDAD GARANTIZADA

Lubricante Multigrado de Tecnología Sintética para la lubricación de motores Gasolina y Diésel.

APLICACIONES

Especialmente desarrollado para motores Diésel: Adecuado para todos los motores Diésel, incluyendo los más recientes. En particular, aquellos motores que cumplen las normas de emisiones contaminantes Euro V, en adelante.

Sistemas de postratamiento: Este lubricante de tecnología sintética anticontaminación ofrece al motor la mejor protección posible contra el desgaste y la obstrucción. Los sistemas de postratamiento están protegidos a largo plazo gracias a su formulación "Low SAPS" (bajo contenido de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre).

Las más severas condiciones de uso. Toda época del año: Adecuado para todo tipo de trayecto (ciudad, carretera o autopista) y, particularmente, en condiciones climáticas severas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Impacto ambiental reducido: Classic 9 C4 5W-30 está formulado para proteger los sistemas anticontaminación, como el filtro de partículas y los catalizadores de tres vías, reduciendo las emisiones contaminantes tales como: HC, NOx, CO y las partículas.
- Longevidad de los sistemas de postratamiento: Este lubricante asegura una óptima vida útil del motor, gracias a sus propiedades anti-desgaste, que protegen los componentes más sensibles del motor.
- Excelente Limpieza del motor: Asegura la máxima limpieza del motor gracias a sus propiedades detergentes y dispersantes.
- Mayores Intervalos de cambio de aceite: Classic 9 C4 5W-30 satisface los más exigentes programas de mantenimiento de los fabricantes, permitiendo intervalos extralargos de cambio de aceite.

CARACTERÍSTICAS²

ENSAYO	UNIDADES	RESULTADO
Grado de Viscosidad	-	5W-30
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm²/s	62.1
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm²/s	11.9
Densidad a 15°C	kg/m³	850
Índice de Viscosidad	-	191
Punto de Congelación	°C	-36
Punto de Inflamación	°C	248

² Las características anteriormente descritas se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la fabricación y no pueden considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe revisar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS).

Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web

<https://ms-sds.totalenergies.com>.

Este producto no debe ser utilizado para otras aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

